

Дълбокопроникващ грунд без разтворители Ceresit CT 17 1613850 - 5л



Дълбокопроникващ грунд без разтворители Ceresit CT 17 1613850 - 5л

- Ceresit CT 17 - дълбокопроникващ грунд на основата на синтетична смола.
- За подготовка на основата преди полагане на керамични плочки, шпакловане, полагане на замазка и боядисване.
- За заздравяване и намаляване на попиващата способност на стени и подове от гипсокартон, лек бетон, газобетон, ПДЧ, гипсови замазки, гипсофазерни плочи, анхидритни мазилки, силно абсорбиращи и циментови мазилки, керамични и каменни покрития, гладки бетонови плочи с висока плътност.
- Може да се използва и върху стари долни пластове с твърдо залепнали остатъци от лепила или бои.
- Цвят: Бледожълт, след изсъхване прозрачен.
- Заздравява основите.
- Фиксира прахта.
- Отблъсква влагата.
- Намалява попиваемостта.
- Не съдържа разтворители.
- За употреба на закрито и открито.

Начин на работа:

- Температурата на работа трябва да е от +5°C до +25°C.
- CT 17 се използва върху всички здрави, носещи, чисти и сухи основи без разделителни субстанции (мазнини, прах и други).
- Грундът се нанася директно с четка или баданарка. В зависимост от специфичните условия на работния обект, работата след грундирането може да продължи най-малко след 4 часа.
- След втвърдяване на грунда, основата трябва да е устойчива на надраскване, ако не е се грундира отново.

Разходна норма:

0.100 - 0.500л/м2 в зависимост от основата

- Срок на годност: 12 месеца от датата на производство в оригинални неповредени опаковки на хладно място.

Производител: Хенкел България