

Полимерна декоративна мазилка безцветна с драскана структура - 1.5мм Воро Боропласт 2056013 - 25кг



Полимерна декоративна мазилка безцветна с драскана структура - 1.5мм Воро Боропласт 2056013 - 25кг

- Воро Боропласт - тънкослойна мазилка с драскана структура за декоративно оформяне на фасади и вътрешни стени.

- Воро Боропласт е готова за употреба пастообразна мазилка разработена на база органично свързващо вещество, пигменти, пълнители и специални добавки. Използва се за декоративна защита на фасадни и вътрешни стени.

- Цвят: Безцветна. Може да се тонира машинно във всички цветове съгласно изискванията на клиента.

- Лесно се нанася и структурира.

- Отлична адхезия към основите.

- Отлична устойчивост на механични въздействия.

- Ниска водопоглъщаемост и висока паропропускливост.

- Защишава повърхностите от вредни атмосферни въздействия – вода, влага, UV лъчи, температурни промени и други.

- Висока устойчивост на промишлени газове, гъбички, плесени и бактерии.

- Устойчива на замърсяване.

- Бързо съхнеща.

- Произвежда се съгласно БДС EN 15824.

Област на приложение:

- За защита и декоративно оформяне на цветни фасади на стари и нови сгради, като крайно покритие върху топлоизолационни плоскости, както и за оформяне на повърхности вътре в сгради.

- Неподходящи са основи с лакови покрития и маслени филми по повърхността, както и основи от пластмаса, дърво или метал.

Начин на работа:

- Основата трябва да бъде суха, чиста и здрава. Преди употреба мазилката се разбърква добре с механична бъркалка. Нанася се ръчно с неръждаема маламашка. Температура на полагане: +5°C - +35°C. Време за съхнене: 24 часа (при t 20°C, 65% отн. влажност на въздуха).

- Разреждане с вода при необходимост.

Разходна норма:

2.5кг/м2 за 1.5мм

- Гаранционен срок: 18 месеца от датата на производство. Защитете от замръзване.

Производител: „БОРО ТЕРАКОЛ“ ООД