

## Потопяема дренажна помпа Grundfos AP12.40.06.1 96001720 - 900W 7м 5л/сек



## Потопяема дренажна помпа Grundfos AP12.40.06.1 96001720 - 900W 7м 5л/сек

- Grundfos Unilift AP12.40.06.1 е едностъпална вертикална потопяема дренажна помпа за отпадъчна, химически неагресивна вода с размер на частиците до 12мм
- Помпата е с външно и вътрешно приложение, и може да се използва както за мобилна, така и за стационарна употреба
- Без поплавък с ръчно включване/изключване
- Оборудвана с еднофазен потопяем двигател с клас на изолация F и термична защита от претоварване
- Помпата е с монтирана смукателна решетка и дължина на кабела 10м
- Работното колело е от типа \"полуотворено\" със свободен проход до 12мм частици за пренос на подпочвена, дренажна и дъждовна вода
- Помпата е с двойно уплътнение на вала и междинна маслена камера, фабрично запълнена със специално нетоксично масло
- Помпата е с нагнетателна тръба, охлаждащ кожух за непрекъснато охлаждане на двигателя от изпомпваната течност и лагери за работа в тежки условия
- Помпата има монтирана ръкохватка, кабелът е с куплунг от стъклонапълнен полимер, за да се предотврати проникването на влага в статорните намотки
- Корпус и работно колело от неръждаема стомана

## Характеристики:

- Захранващо напрежение: 230 V/50 Hz
- Мощност: 900 W
- Номинална скорост: 2785 rpm
- Максимален дебит: 5 л/сек
- Максимален напор: 13 м
- Максимална дълбочина на потапяне: 7 м
- Присъединителен размер: 1 1/2\"

- Температура на водата: 0°C до 55°C
  - Клас на защита: IP68
  - Дължина на кабела: 10 м
  - Максимален размер на частиците: 12 мм
  - Размери: 216x321 мм
  - Тегло: 13.4 кг
- 
- Гаранция: 1 година за юридически лица
  - Гаранция: 2 години за физически лица
  - Производител: Grundfos - Дания