

Механичен пресостат за ниско налягане Italtecnica LP/3-18 - 2 bar



Механичен пресостат за ниско налягане Italtecnica LP/3-18 - 2 bar

- Italtecnica LP/3 е пресостат за ниско налягане за допълнителна защита на монофазни водни помпи и хидрофорни системи в комбинация с традиционен пресостат
- Използва се за защита на водни системи (автоматични станции за повишаване на налягането, пожарогасителни системи), както и в пневматични системи (управляващи вериги под налягане)
- Налягането може да се регулира от 0.5 до 2 бара
- Устройството отваря електрическата връзка между захранването и товара, когато налягането се понижи под зададената стойност
- В автоматичните станции за водоснабдяване те се свързват последователно, към пресостат РМ за да се предпази помпата от \"работа на сухо\"
- Устройството се включва автоматично, когато налягането отново стане по-високо от началната стойност или при натискане на бутона за рестарт
- Височината на водния стълб Н, не трябва да превишава зададеното налягане, при настройка (0.1 bar), водния стълб трябва да е до 1м (Н- Изработен от висококачествени материали, двоен електрически контакт от медна сплав с Ag-Ni покритие, NBR мембрана, клеми с болтове М4 и гайки регулиращи налягането 8x8мм, хидравлична връзка 1/4\", женска (F) от цинкована стомана

Характеристики:

- Максимално налягане: 0.5 - 2 bar
- Номинално напрежение: 250 V
- Номинален ток: 16(10) A
- Присъединителен размер: 1\" вътрешна резба
- Максимална температура на околната среда: 55°C
- Клас на защита: IP 44
- Размери: 104x100x60 мм

- Производител: Italtcnica S.r.l. - Италия