

Трифазен/монофазен дизелов генератор ITC Power DG 10000SE/T 08043 - 10.6kVA/7.6kW



Трифазен/монофазен дизелов генератор ITC Power DG 10000SE/T 08043 - 10.6kVA/7.6kW

- Обезшумен генератор захранван от 4-тактов дизелов двигател с въздушно охлаждане
- Удобен превключвател с който може да избирате какъв ток да ползвате AC 380V или AC 220V само с едно завъртане. Това позволява да ползвате пълната мощност на генератора както при трифазен ток - 10,6kVA, така и при монофазен - 7,6kW
- Стандартно оборудван с подготовка за включване на табло (ATS/12-3)- монофазно или трифазно, предназначено за автоматично стартиране и спиране на генератора при липса на ток в електропреносната мрежа
- Голям резервоар за по-продължителна работа
- AVR за равномерно напрежение
- Електрически starter
- Стандартно оборудван с акумулатор
- Система за контрол на маслото с автоматично изключване на мотора
- Дисплей - LED 5 с 30mA прекъсвач показващ мото-часовете, честотата и волтажа за по-добър контрол, както и моментната консумация във ватове - W
- CosФ фактор (0,8/1)

Характеристики:

- Двигател: D 680E - дизелов, 14,4 к.с., 678 куб/см
- Подготовка за табло ATS/12-3: ДА - стандартно (монофазно или трифазно)
- Макс. мощност Трифазен/Монофазен: 10,6 kVA (400V) / 7,6 kW (230V)
- Ном. мощност Трифазен/Монофазен: 10 kVA (400V) / 7,2 kW (230V)
- Напрежение: 230V / 50 Hz
- Ниво на шума: 72 dB на 7м
- Дължина/Ширина /Височина: 1080/560/750 мм
- Вместимост на резервоара на горивото: 25 л

- Вместимост на резервоара на маслото: 2,4 л
 - Автономност на работа при 50% натоварване: 10 ч
 - Сила на тока: 31A (400V) / 14.4A (230V)
 - Стартер: Електрически / ATS
 - Контакти/Изходи: 1 x PCESp (400V) и 1 x 32A (230V)
 - Дисплей: ДА - дигитален
 - Изход 12 V/A: ДА - 12V / 8,3A
 - Датчик за маслото: ДА
 - Защита от претоварване: ДА
 - Акумулатор: Литиев
 - Тегло: 225 кг
-
- Гаранция: 2 години
 - Производител: Kat Power International, S.L