

Трифазен маслен компресор Gude 50147 580/10/100 H/ 400V - 3kW, 10bar, 100л



Трифазен маслен компресор Gude 50147 580/10/100 H/ 400V - 3kW, 10bar, 100л

- Маслен двуцилиндров компресор с ремъчна предавка
- Редуцир вентил - за лесно регулиране на работното налягане
- Скали за вътрешното налягане в балона и външното работно налягане след вентила
- 2 бързи връзки за въздух под налягане
- Пробка за дренаж на конденза и предпазен клапан
- Транспортна ръкохватка
- Вграден въздушен филтър
- Защита срещу претоварване и функция за охлаждане
- Здрави пластмасови носещи колела и 2 колела на шарнирна връзка

Характеристики:

- Захранващо напрежение: 400 V
- Честота: 50 Hz
- Мощност на двигателя (P1): 3.0 kW
- Работен режим: S1
- Клас защита (IP): 20
- Компресор с маслено смазване
- Защита по ток: 16 A
- Обороти на двигателя: 2840 rpm
- Обороти на компресора: 1340 rpm
- Сукателен капацитет: 480 л/мин
- Ефективен въздушен поток при налягане 0 bar: 400 л/мин
- Ефективен въздушен поток при налягане 4 bar: 350 л/мин
- Ефективен въздушен поток при налягане 7 bar: 310 л/мин
- Макс. налягане: 10 bar

- Капацитет на балона за въздух: 100 л
- Брой цилиндри: 2-двойни
- Бързи връзки: 2
- Манометри: 2
- Захранващ кабел: 190 см
- Шум LWA: 97 dB
- Дължина: 1025 мм
- Широчина: 465 мм
- Височина: 900 мм
- Тегло: 72 кг

Производител: GUDE GmbH & Co.KG - Германия