

Газов калорифер Trotec TGH31E 1420000031 - 30KW, 1000м³/ч, с предпазен клапан



3
YEAR

Газов калорифер Trotec TGH31E 1420000031 - 30KW, 1000м³/ч, с предпазен клапа

- Отделни бутони за подаване на газ и пиезо запалване за защита срещу неволно активиране.
- С турбодухалка за максимален поток на топъл въздух.
- Може да се използва за мобилно точково отопление на добре проветрени строителни обекти, работилници, складови помещения, гаражи, краварници, оранжерии или за покриви, открити площи и др.
- Има стандартно предпазен термостат за защита от прегряване, който автоматично прекъсва подаването на газ в случай на прегряване, докато вентилаторът продължава да работи за охлаждане.
- С устойчива, здрава метална конструкция.
- Работата на вентилатора без функция за отопление също е възможна.
- Теплоизолираната транспортна дръжка позволява безопасен и лесен транспорт.
- Благодарение на изключително компакния си дизайн, нагревателят може лесно да се транспортира дори в най-малкия багажник на автомобила.

Окомплектовка:

- Работна контролна лампа
- Свързващ маркуч
- Защита от повреда на пламъка
- Бутон за стартиране
- Пиезо запалване

Параметри:

- Консумирана мощност макс: 70 W
- Мрежово свързване: 220-240 V, 50 Hz
- Номинален токов разход: 0.32 A
- Ниво на отоплителна мощност 1: 30 kW
- Вид газ: пропан

- Разход на газ: 2.18 кг/ч
- Работно налягане: 0.7 бара
- Обем на въздуха: 1000 м³/ч
- Температура на изпускане на въздух: 75.6 ° C (1.5 м разстояние)
- Размер на стаята: най -малко 300 м³
- Вентилационно напречно сечение: най-малко 750 см²
- Работен диапазон: -15 ° C до + 30 ° C
- Вентилатор: аксиален
- Скорост на вентилатора: 1
- Свързващ щепсел: CEE 7/4 (щепсел Schuko тип F)
- Ниво на звука (разстояние 1 м): 65 dB (A)
- Дължина на кабела: 1.4 м
- Клас на защита: I
- Защита от прегряване: 75 ° C
- Размери (ДхШхВ): 475x225x360 мм
- Тегло: 6 кг

Гаранция на физически лица: 2 години

Гаранция за юридически лица: 1 година

Производител: Trotec GmbH - Германия