

Дизелов калорифер с индиректно горене Trotec IDX 31 D 1430000067 - 30KW, 750ми/ч, 38л



Дизелов калорифер с индиректно горене Trotec IDX 31 D 1430000067 - 30KW, 750ми/ч, 38л

- Дизелов калорифер с директно горене TROTEC IDX 31 D е с отоплителна мощност 30 kW и дебит на въздуха 750 м³/ч.
- Подходящ е за постоянно отопление на строителни обекти, в добре вентилирани помещения и складови помещения.
- Неусложненият предварителен избор на температура (в диапазона 5 - 45 ° C) се осъществява чрез непрекъснато регулируем термостат с допълнителна зададена стойност и двоен дисплей на действителната стойност.
- Когато се достигне желаната температура, IDX 31 D се изключва напълно автоматично и се включва отново автоматично, когато температурата падне под тази.
- Има вграден резервоар за гориво с индикатор за ниво, защита от прегряване и горивна камера от неръждаема стомана.
- Подходящ е за отопление на оранжерии, халета, промишлени помещения, строежи и изсушаване на нови сгради.

Окомплектовка:

- Колела
- Крака

Параметри:

- Отопителна мощност: 30 kW
- Захранващо напрежение: 220-240 V / 50 Hz
- Дебит на въздуха макс. ниво: 750 м³/ч
- Вентилатор: аксиален
- Номинална топлинна мощност
- Макс. Ниво: 25 800 Kcal

- Консумация на ток: 1.27 A
- Консумирана мощност: 0.29 kW
- Съединител: CEE 7/7
- Дължина на кабела: 1.4 м
- Консумация на гориво: 3 л/ч
- Капацитет на резервоара: 38 л
- Подходящо гориво: дизел
- Звукови стойности: разстояние 1 м - 84 dB (A)
- Дължина: 935 мм
- Ширина: 514 мм
- Височина: 702 мм
- Тегло: 23 кг

Гаранция на физически лица: 3 години

Гаранция за юридически лица: 1 година

Производител: Trotec GmbH - Германия