



Цветове допълващи
Вашия дом



Жикол дълбокопроникващ грунд

Приложения

За защита и заздравяване на ронливи повърхности. Заздравява повърхността и подобрява адхезията. Не позволява проникване на влага.

Технически данни

<i>Състав</i>	<i>Акрилен кополимер, пигмент, пълнители</i>
<i>Разход</i>	
<i>Цветови нюанси</i>	<i>Безцветен</i>
<i>Консумация</i>	<i>90-100ml/m²</i>
<i>Плътност</i>	<i>1.kg/l</i>
<i>Коефициент μ</i>	
<i>Паропропускливост s_d</i>	
<i>Блясък</i>	<i>Мат</i>
<i>Разреждане</i>	<i>1:1</i>
<i>Опаковка</i>	<i>5kg</i>
<i>Съхранение</i>	<i>В оригинална затворена опаковка и при препоръчано съхранение (температура +5°C до +35°C в сухи помещения) срокът на съхранение е не по-малък от указаният на опаковката! Да не замръзва! Срок на годност 12 месеца.</i>
<i>Инструкции за нанасяне</i>	
<i>Начин за нанасяне</i>	<i>Валяк, четка, пистолет</i>
<i>Условия за работа</i>	<i>Температура на въздуха, боя и повърхност за обработване не по-малка от +5°C</i>
<i>Съхнене (T = +20°C, относителна влажност 65%)</i>	<i>Изсъхване до допир 12 часа.</i>
<i>Почистване на инструментите</i>	<i>Незабавно почистване с вода</i>

Подготовка на повърхността

Трябва да се отстранят от повърхността прахта и малките частици. Изисква се механичен начин за премахване на малките ронели се парчета, след което язвите трябва да се запълнят с подходяща маса Nivelin/ Jubolin. Преди да се нанесе боята, повърхността трябва да е суха и чиста.

Незаравнени повърхности, гладки повърхности, гланцови, полугланцови покрития и дисперсионни бои се почистват и шлайфат с шкурка N150.